



FICHA TÉCNICA

Asfalto

ASFALFLEX

DESCRIPCIÓN

Asfalflex es una pasta fluida de color negro, fabricada en base a una mezcla de asfaltos catalíticos con solventes seleccionados y carga mineral, es un producto altamente adhesivo, que una vez seco, deja una capa elástica y resistente que sella contra el polvo y el agua.

BENEFICIOS

Fácil uso, alto rendimiento, durabilidad, alta adherencia, evita la formación de hongos, impermeabiliza el total paso del agua, insonorizante, resistencia a los rayos UV, resistente a la corrosión.



Aplicación

- 1 El sustrato donde se aplica el Asfalflex ,debe estar libre de polvo y suciedad. Este debe estar liso , sin hendiduras ni ningún elemento que lo obstruya.
- 2 Se aplica el Asfalflex con pistola cubriendo totalmente toda la superficie, luego dejar secar
- 3 Evite la exposición del producto a lluvias o al sol excesivo en las primeras horas o aun mejor, por un día.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO

Se usa para pintar chasis de carros y todo tipo de metales los cuales son protegidos del medio agresivo, anticorrosivo.

DURABILIDAD

3 años

TEXTURA

Viscosa

BASE

Bituminosa

PRESENTACIÓN

1/4, galón, cuñete

COLOR

Negro

TIEMPO DE SECADO

6 horas

PREPARACIÓN

1/4 de disolvente y 3/4 del producto x volumen

RENDIMIENTO

Cuñete: 60m2
Galón: 12m2





FICHA TÉCNICA

Asfalto

ASFALFLEX

RECOMENDACIONES

- Usar guantes de protección.
- Utilizar gafas de protección.
- No almacenar en áreas calientes.
- Resistente a la intemperie.
- Cualquier persona con un mínimo conocimiento en construcción puede aplicarlo.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

