



CM

1653
1654
0058

FICHA TÉCNICA

ASFALTO

ASFALTO OXIDADO I 90 TIPO 1 y 2

DESCRIPCIÓN

El asfalto oxidado es una base asfáltica a la cual se le han modificado sus características fisicoquímicas y reológicas. Constituyentes predominantes son asfaltenos, máltenos (aceites) aromáticos y resinas.



Aplicación

1

Se aplica en caliente cuando el material se convierte en líquido trasladándolo en un envase resistente a la temperatura y se aplica en la superficie a impermeabilizar de tal forma que la cubra totalmente.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en lugares frescos y secos, evite que le dé directamente los rayos del sol; almacene en su recipiente, lejos de alimentos y del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.
- No coloque objetos pesado encima del producto.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO

Impermeabiliza techos, terrazas, barcas, lanchas y fundaciones

APARIENCIA

Sólido Duro

TEXTURA

Ninguna

BASE

Asfalto

PRESENTACIÓN

Tambores de 100kg

COLOR

Negro

