



# FICHA TÉCNICA

## BREA

# BREXOL BREA SÓLIDA

## DESCRIPCIÓN

Es una base asfáltica a la cual se le han modificado sus características fisicoquímicas y reológicas. Constituyentes predominantes son asfaltenos, maltenos (aceites) aromáticos y resina

## BENEFICIOS

Fácil uso, alto rendimiento, durabilidad, alta adherencia, impermeabiliza espacios pequeños.



## Aplicación

- 1 Derretir la breca con temperatura hasta llegar a su punto líquido.
- 2 Proceder a aplicar en la superficie a impermeabilizar hasta cubrirla totalmente
- 3 La superficie debe estar libre de polvo, grasa o cualquier elemento que impida su adhesión.

## GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.



## CARACTERÍSTICAS

## ESPECIFICACIÓN

### USO

Para todo tipo de intemperie terrazas, techos, lanchas, barcos y canoas, etc.

### DURABILIDAD

5 años

### TEXTURA

Sólido

### BASE

Asfalto

### PRESENTACIÓN

Bandeja (Caja X 24 bandejas)

### COLOR

Negro

### PREPARACIÓN

Derretir producto hasta llegar a líquido

### RENDIMIENTO

1 m<sup>2</sup>

## RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.
- No coloque objetos pesado encima del producto.

## ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.

