



FICHA TÉCNICA

CEMENTO

CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

Cemento Plástico Acrílico es un resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo, forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas. Contiene partículas de refuerzo y altos sólidos para obtener mayor resistencia

BENEFICIOS

Fácil uso, flexibilidad, durabilidad, listo para usar, evita filtración de humedad, ecológico, resistente al intemperismo.



Aplicación

1 El sustrato donde se aplica el cemento Plástico acrílico ,debe estar libre de polvo y suciedad. El sustrato debe de ser una superficie sin huecos y sin rajaduras grandes, si los hay deben llenarse con mortero (cemento y arena)

2 El producto no requiere ser humedecido después de su aplicación pero se debe dejar secar lentamente cada capa.

3 Evite la exposición del producto a lluvias o al sol excesivo en las primeras horas o aun mejor, por un día.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO

Se usa para impermeabilizar losas y terrazas, en la preparación de la superficie para nivelarla y resanar huecos o grietas y facilitar la instalación del manto (Recomendable para pintar siempre y cuando esté diluido con agua)

DURABILIDAD

7 años

TEXTURA

Viscosa

BASE

Agua

PRESENTACIÓN

Galón y cuñete

COLOR

Blanco Grisáceo

TIEMPO DE SECADO

10 día

RENDIMIENTO

Cuñete: 6m2
Galón: 2m2

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.





FICHA TÉCNICA

CEMENTO

CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO

RECOMENDACIONES

- Usar guantes de protección.
- Utilizar gafas de protección.
- No almacenar en áreas calientes.
- Resistente a la intemperie.
- Cualquier persona con un mínimo conocimiento en construcción puede pegarlo.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

