



# FICHA TÉCNICA

## IMPERMEABILIZANTE

# IMPERBLACK SELLANTE VISCOELÁSTICO

## DESCRIPCIÓN

El Sellante Viscoelástico IMPERBLACK, ha sido desarrollado para techadores profesionales. tiene alta concentración de asfalto modificado con resinas de alta tecnología importadas de Norteamérica y se ha utilizado un proceso moderno de producción.

## BENEFICIOS

Fácil uso, flexibilidad, durabilidad, listo para usar, protección de la superficie, resistencia a rayos UV.



## Aplicación

**1** EL sustrato donde se aplica el sellante viscoelástico IMPERBLACK, debe estar libre de polvo y suciedad. El sustrato debe ser una superficie sin huecos y sin rajaduras grandes, si los hay deben llenarse con mortero (cemento y arena).

**2** El producto no requiere ser humedecido después de su aplicación pero se debe dejar secar lentamente cada capa.

**3** Evite la exposición del producto a lluvias o al sol excesivo en las primeras horas o aun mejor, por un día.

## IMPRIMACIÓN

Diluir en un porcentaje de 50 - 50 en disolvente.  
-Aplicar el producto diluido para sellar y cubrir los poros, posteriormente aplicar una mano del producto puro.



## CARACTERÍSTICAS

## ESPECIFICACIÓN

### USO

Se usa para impermeabilizar canoas, losas terrazas, tanques de agua, vigas y estructuras enterradas. sirve para adherir los traslapes entre manto y manto.

### DURABILIDAD

10-15 años

### TEXTURA

Viscosa

### BASE

Bituminosa

### PRESENTACIÓN

1/4, galón, cuñete

### COLOR

Negro

### TIEMPO DE SECADO

20-24 horas

### RENDIMIENTO

Cuñete :25 m2

Galón : 5 m2

## ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.





# FICHA TÉCNICA

## IMPERMEABILIZANTE

# IMPERBLACK SELLANTE VISCOELÁSTICO

## RECOMENDACIONES

- Usar guantes de protección.
- Utilizar gafas de protección.
- No almacenar en áreas calientes.
- Resistente a la intemperie.
- Cualquier persona con un mínimo conocimiento en construcción puede aplicarlo.

## GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

