



FICHA TÉCNICA

Impermeabilizante

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN

El Impermeabilizante Acrílico transparente protege las fachadas de la penetración de agua lluvia. Es un producto hidrorrepelente que evita el deterioro y la proliferación de microorganismos. Forma una ligera película semi brillante que protege la superficie, no altera el color ni la apariencia.

BENEFICIOS

Fácil uso, durabilidad, alta adherencia, listo para usar, prolonga la vida de las paredes, resistente a los rayos UV, ecológico, evita y sella filtraciones.



Aplicación

- 1 Limpiar la superficie.
- 2 Aplique dos manos dando tiempo de secado de 30 minutos entre mano y mano.
- 3 El tiempo de secado es de 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

- Utilizar guantes de protección.
- Utilizar gafas de protección.
- Resistente a la intemperie.
- Cualquier persona natural con un mínimo conocimiento de en construcción puede aplicarlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO	Impermeabilización de fachadas
DURABILIDAD	2-3 años
PRESENTACIÓN	Galón y cuñete
TEXTURA	Líquida
COLOR	Transparente
RENDIMIENTO	Cuñete: 60m2 Galón: 12m2

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en lugares frescos y secos, evite que le dé directamente los rayos del sol; almacene en su recipiente, lejos de alimentos y del alcance de los niños.

