



CM

1453
1454
1488

FICHA TÉCNICA

PINTURA

PINTURA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Es una pintura reflectiva de aluminio de alto brillo, formulada especialmente con asfaltos, como resultado el producto es resistente a la humedad, vapores, inmersión e intemperie.

BENEFICIOS

Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior. Gran resistencia a la temperatura y de fácil aplicación



Aplicación

- 1 Limpiar la superficie.
- 2 Puede ser usado para pintar asfaltos emulsionado cuando esté completamente fraguado y membranas impermeabilizantes.
- 3 Aplicar la pintura cuando la membrana impermeabilizante se encuentre a temperatura ambiente.
- 4 Aplicar la pintura cuando el manto impermeabilizante tenga por lo menos una semana de instalada y no más de treinta días.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.
- No coloque objetos pesado encima del producto



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO	Se usa para proteger membranas impermeabilizantes de los rayos solares.
DURABILIDAD	10 años
TEXTURA	Semiliquida
PRESENTACIÓN	1/4, Galón, Cuñete
COLOR	Plateado
RENDIMIENTO	Cuñete: 50m ² Galón: 20m ² 1/4: 5m ²

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en lugares frescos y secos, evite que le de directamente los rayos del sol; almacene en su recipiente, lejos de alimentos y del alcance de los niños.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

