



FICHA TÉCNICA

Mantos

MANTO REY LISO 2 MM/ 3MM

DESCRIPCIÓN

Es un sistema impermeable prefabricado de una malla de tela no tejida de poliéster de 120 gr recubierta con asfalto modificado y una capa en plástico de color negro.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Es un manto resistente e impermeable a agentes inorgánicos. Está diseñado para soportar las consecuencias de los cambios climatológicos; son más duraderos, logrando ser de fácil mantenimiento y aplicación; son fabricados con materia prima de alta calidad.



Instalación

- 1 El primer rollo debe alinearse con exactitud a lo largo del borde de la cota inferior de la placa.
- 2 Se comienza por calentar con el soplete la membrana asfáltica mientras se desarrolla, aplicando uniformemente hasta fundir el plástico, con el fin de que la membrana asfáltica se adhiera a la superficie.
- 3 El siguiente rollo se colocará en forma similar, solapando con el rollo adyacente 10 cm longitudinal.
- 4 Para terminar en chanflanes, pretiles y puntos críticos, se vulcanizará calentando con el soplete y se procede a sellar las uniones de los solapes, reblandeciendo el material sin llegar a fundir y retocando con el palustre precalentado mediante un movimiento recto, en una sola dirección y en una pasada que asegure un sello liso y hermético.



CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN

USO

Puede aplicarse en techos donde la pendiente no sea tan prolongada, losas horizontales y verticales de concreto, losas de concreto vaciadas en sitio, canales de riego, entre otros.

DURABILIDAD

6-10 años

IMPERMEABILIDAD

Aplica

ESPESOR

2 mm/ 3 mm

LARGO

10 Metros

CUBRIMIENTO

10 m2

TRANSITABLE

No transitable

SOPLETE

Aplica

COLORES

Negro





FICHA TÉCNICA

Mantos

MANTO REY LISO 2 MM

Recomendaciones

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar el producto en lugares con temperaturas altas.
- No colocar objetos pesados encima.

Garantía

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado.

Almacenamiento

Los rollos de manto deben descargarse cuidadosamente sin tirarse. Se deben almacenar en posición vertical en piso seco, plano y ventilado, no se pueden dejar al sol.

