



FICHA TÉCNICA

Imprimante acrílico

PEGA-DRYWALL

DESCRIPCIÓN

Producto a base de minerales y resinas especiales, desarrollado en forma de pasta lista para usar, sin necesidad de mezcla con agua u otros aditivos, la cual se desliza fácilmente, sin gotear o escurrir, permitiendo optimización del producto sin generación de desperdicio y un trabajo limpio y ordenado en obra. El producto está formulado para realizar revoque en seco o acabado de juntas en drywall.



Aplicación

- 1 Preparar la superficie antes de utilizar el producto. Verificar que esté libre de polvo, grasa y cualquier contaminante que pueda afectar el correcto uso de este.
- 2 Agitar el producto antes de usar.
- 3 Para su uso como pegante de placas de yeso sobre otras superficies, el producto se aplica en motas de aproximadamente 10 cm de diámetro y con el espesor requerido para aplomar el muro.
- 4 Para su aplicación como junta en drywall, tome porciones del producto con espátula o llana sobre la superficie a cubrir, y espárzala con este instrumento. Deje secar y lije.

USOS

- Pegado de placas de yeso sobre muros de diferentes materiales como concreto, bloque o mortero en interiores.
- Material para realizar el remate entre el muro existente y el revoque en seco, en elementos como puertas y ventanas.
- Permite hacer resanes.
- Tapar y pulir las juntas del drywall, una vez seco es fácil de pulir.



BENEFICIOS

- Desarrolla alta adherencia entre el yeso y otras superficies.
- Fácil extendido durante la aplicación con secado prolongado que facilita el trabajo en grandes superficies.
- No se cuartea y permite un fácil lijado y pulido de la superficie.

Característica

Especificación

USO	Uso interior doble propósito para drywall y yeso.
TEXTURA	Pastosa.
BASE	Carga mineral y aditivo.
PRESENTACIÓN	- Galón. - Cuñete.
COLOR	Blanco o mate.
*TIEMPO DE SECADO	Entre 30 minutos y 4 horas.
DENSIDAD	1,6 a 1,8 g/ml
RENDIMIENTO	Para tratamiento de juntas y aplicación por capas 0,73 kg/m ² (para 3 capas de masilla). Para pegado de placas de yeso sobre muro 1,9 kg/m ² .

* Dependiendo de la superficie, temperatura y humedad del ambiente.





FICHA TÉCNICA

Imprimante acrílico

PEGA-DRYWALL

PRECAUCIONES

Mantener alejado de los niños.

Utilizar ropa protectora:

- Guantes de caucho, nitrilo o vinilo (no se espera ninguna reacción con la piel).
- Utilizar gafas protectoras.
- No se evidencia peligro por aspiración, sin embargo, es importante el uso de protección respiratoria.

Este producto no se recomienda para ser usado en superficies de madera o metal.

ALMACENAMIENTO

- Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado.
- Dejar en una parte fresca con temperatura ambiente.
- No exponerlo al sol.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

