



FICHA TÉCNICA

CARPIEGA

CARPIEGA MADERA SECA

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo a base de Polivinil Acetato (PVA) en dispersión acuosa, modificada y plastificada externamente, lo que asegura un excelente anclaje y buena resistencia en la unión; diseñado especialmente para la adhesión en madera seca.

BENEFICIOS

Secado rápido, alta viscosidad, buena adherencia, alta resistencia al calor, se necesita estar prensado para obtener un mejor secado.



Aplicación

- 1 Por sus características el producto se puede aplicar con brocha, rodillo o de forma manual, teniendo especial cuidado en los bordes. Esto es así pues viene listo para su empleo.
- 2 Las superficies a pegar deben estar libres de polvo, grasa o cualquier otro residuo que dificulte la adhesión.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.
- No coloque objetos pesado encima del producto.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO

Ensamble y reparación de muebles en materiales como Triplex, aglomerado, MDF y en general para uniones de madera con porcentajes de humedad no mayores al 5%. Especial para pegar madera con madera. Pega papel, cartón, láminas de balsa etc.

TEXTURA

Viscoso

PRESENTACIÓN

1000gr - 500gr - 250gr

COLOR

Blanco

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

