



FICHA TÉCNICA

Telas

TELA POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilización elaboradas con Emulsión Asfáltica o impermeabilizantes acrílicos.

BENEFICIOS

Fácil uso, alto rendimiento, durabilidad, resistente a la intemperie.



Aplicación

- 1 La superficie debe estar limpia y previamente imprimada.
- 2 Aplicar una segunda capa de emulsión o de impermeabilizante acrílico y desenrollar la tela directamente hasta completar el área a impermeabilizar.
- 3 Se debe traslapar longitudinalmente la parte superior mínimo con 10 cm, sobre la parte interior. Los traslapos laterales también serán de mínimo 10 cm.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en áreas calientes.
- No coloque objetos pesado encima del producto.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en lugares frescos y secos, evite que le de directamente los rayos del sol; almacene en su recipiente, lejos de alimentos y del alcance de los niños.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO	Se usa para impermeabilizaciones con emulsiones o pinturas acrílicas.
TEXTURA	Homogenea Lisa
DURABILIDAD	10 años
PRESENTACIÓN	Rollo de 1m de ancho x 100m de largo
COLOR	Blanco
BASE DE	Tela no tejida P.P
RENDIMIENTO	90 m2
Gr.DE PESO POR M2	30 Gr
APARIENCIA	Rollo plano, limpio, sin suciedad y daños, sin plegado ni solapa
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 50 N/ mm
ELONGACIÓN A LA ROTURA	> 30 %
TOLERANCIA DE PESO POR M2	≤ 4%

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.

