

PEGAFIT ECOFORMULA TELA ASFÁLTICA



DESCRIPCIÓN

Es una tela asfáltica con base de papel Kraft 60 gr/m² impregnada con asfalto, sin polietileno desprendible dando como resultado una excelente facilidad en su aplicación y contribuyendo así con el medio ambiente.



Aplicación

- 1 Limpiar la superficie para eliminar grumos y asperezas.
- 2 Desenrollar la tela colocando la cara adhesiva contra la tablilla o superficie a cubrir.
- 3 Colocar la tela asfáltica con un traslapo de 15 a 20 cm, se inicia desde la zona más baja, hasta subir por encima de la media caña y se adhiere para obtener una impermeabilización hermética y monolítica; se aplica de igual forma en los emboquilles de los desagües.

PRECAUCIONES

Este producto no es clasificado como mercancía peligrosa. Durante su instalación debe tenerse mucho cuidado con las alturas y los operarios deben de estar certificados para realizar este tipo de labor.

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN

USO

Impermeabiliza todo tipo de techo, incluyendo techos de asbestos, cemento y madera. Especialmente donde se dificulta el mantenimiento. También para la reparación de fisuras en superficies impermeabilizadas, aplicánd se en forma de parche autoadhesivo.

DURABILIDAD

3-5 años

IMPERMEABILIDAD

Aplica

ESPESOR

0,3 a 0,4 mm

LARGO

10/20 Metros

TRANSITABLE

No transitable

SOPLETE

No Aplica

COLOR

Negro

PRESENTACIÓN

Rollo de 10 x 1m
Rollo de 20 x 1m

TIPO DE ADHESIVO

No adhesivo

RECOMENDACIONES

Este producto no es clasificado como mercancía Peligrosa. Durante su instalación debe tenerse mucho cuidado y deben de tener elementos de protección adecuados.



FICHA TÉCNICA

Telas

Pegafit
TELA ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES
PESO TOTAL	PESO TOTAL Kgs	10
ANCHO DEL ROLLO	ANCHO DEL ROLLO	Mts
LARGO DEL ROLLO	LARGO DEL ROLLO	Mts
ADHERENCIA DEL POLIETILENO AL ASFALTO	ADHERENCIA DEL POLIETILENO AL ASFALTO	
REFUERZO INTERNO	REFUERZO INTERNO	Gr/m2
TABULAR DE PROTECCIÓN	TABULAR DE PROTECCIÓN	
DISEÑO DEL EMPAQUE		
APLICACIÓN AL TECHO	DISEÑO DEL EMPAQUE Caja blanca con impresiónrojo	
TUBO DE CARTÓN CENTRAL	APLICACIÓN AL TECHO	
MEDIDAS DEL EMPAQUE	TUBO DE CARTÓN CENTRAL	
PESO DEL EMPAQUE	MEDIDAS DEL EMPAQUE	Cm
CORRUGADO DE LA CAJA	PESO DEL EMPAQUE	Grs

Garantía

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o Perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado.

Promatel es libre de cambiar las fichas técnicas en cualquier momento.

Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
PESO GRAMO/METRO CUADRADO	500 gr/m2
ESPESOR	Entre 0,3 - 0,4 mm
RESISTENCIA LONGITUDINAL	35 Lb en 2 Pulgadas
RESISTENCIA TRANSVERSAL	32 Lb en 2 Pulgadas
PESO DEL ROLLO	10 - 11 Kgr
PLÁSTICO CON ESPESOR DE	30 a 35 Micras
ABLANDAMIENTO	145 C°
VISCOSIDAD A 160°	3.200 mPas
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA	Hasta -5°

