

Telas

IMPERFIT ECOFORMULA TELA ASFÁLTICA



DESCRIPCIÓN

Es una tela asfáltica con base de papel Kraft 60 gr/m² impregnada con asfalto, sin polietileno desprendible dando como resultado una excelente facilidad en su aplicación y contribuyendo así con el medio ambiente.



Aplicación

1 Limpiar la superficie para eliminar grumos y asperezas.

2 Desenrollar la tela colocando la cara adhesiva contra la tablilla o superficie a cubrir.

3 colocar la tela asfáltica con un traslapo de 15 a 20 cm, se inicia desde la zona más baja, hasta subir por encima de la media caña y se adhiere para obtener una impermeabilización hermética y monolítica; se aplica de igual forma en los emboquilles de los desagües.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar el producto en lugares con temperaturas altas.
- No colocar objetos pesados encima.
- No rompa el producto al aplicarlo.
- Recomendamos usar emulsión asfáltica en vez de soplete.
- En terrazas con tráfico utilizar mortero.

Característica

Especificación

USO

Impermeabiliza todo tipo de techo, incluyendo techos de asbestos, cemento y madera. Especialmente donde se dificulta el mantenimiento. También para la reparación de fisuras en superficies impermeabilizadas, aplicándose en forma de parche autoadhesivo.

DURABILIDAD

3-5años

IMPERMEABILIDAD

Aplica

ESPESOR

0,5 mm- 0,7 mm

LARGO

20 Metros

TRANSITABLE

No transitable

SOPLETE

No Aplica

COLOR

Negro

PRESENTACIÓN

Rollo de 20 x 1m

TIPO DE ADHESIVO

No Autoadhesivo

PRECAUCIONES

Este producto no es clasificado como mercancía peligrosa. Durante su instalación debe tenerse mucho cuidado y se deben tener elementos de protección adecuados.



FICHA TÉCNICA

Telas

IMPERFIT TELA ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES
PESO TOTAL	Kgs	11
ANCHO DEL ROLLO	Mts	1
LARGO DEL ROLLO	Mts	20
ADHERENCIA DEL POLIETILENO AL ASFALTO		Muy buena
REFUERZO INTERNO	Gr/m2	Papel Kraft de 60
PROTECCIÓN		Caja de cartón
DISEÑO DEL EMPAQUE		Caja blanca con impresión naranja
APLICACIÓN AL TECHO		Colocarlo y presionarlo
TUBO DE CARTÓN CENTRAL		Si aplica
MEDIDAS DEL EMPAQUE	Cm	16 x 16 x 104.3
PESO DEL EMPAQUE	Grs	600
CORRUGADO DE LA CAJA		Lineas transversales

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o perjuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado.

Promatel es libre de cambiar las fichas técnicas en cualquier momento.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES FÍSICAS

ESPECIFICACIONES

PESO GRAMO/ METRO CUADRADO	550 gr/ m2
ESPESOR	Entre 0,5 mm- 0,7mm
RESISTENCIA LONGITUDINAL	35 Lb en 2 Pulgadas
RESISTENCIA TRANSVERSAL	32 Lb en 2 Pulgadas
PESO DEL ROLLO	10 a 11 Kgs
PLÁSTICO CON ESPESOR DE	30 a 35 Micras
ABLANDAMIENTO	145 C°
VISCOCIDAD A 160°	3.200 mPas
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA	Hasta -5°

