



## FICHA TÉCNICA

### Emulsión

## EMULSIÓN PAVIMENTO 200 KG

### DESCRIPCIÓN

Emulsión asfáltica de rompimiento rápido, de tipo catiónica. Su función principal es actuar como un agente de unión y sellado, mejorando la adherencia entre diferentes capas de materiales, como asfalto recuperado y arenas. Además, puede ayudar a prevenir la penetración de agua y otros elementos que podrían dañar las estructuras.



### Aplicación

1 tal y como llega el producto. Agitar antes de usar

2

3

### CARACTERÍSTICAS

#### USO

Para la aplicación de tratamientos superficiales, como adhesivo e imprimaciones.

#### SEGURIDAD

Usar guantes y botas. En caso de contacto con la piel lavarse con agua

#### PRECAUCIONES

No mezclar con solventes.  
No usar en días de lluvia.

#### RENDIMIENTO

1 kg / m<sup>2</sup>.

#### ALMACENAMIENTO

Se almacena en envase cerrado, ambiente de 15–25° C

### PRESENTACIÓN

tambor de 200 kg

### ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por mucho tiempo bien sellado, dejar en una parte fresca con temperatura ambiente, no exponerlo al sol.



CM

CM1515

## FICHA TÉCNICA

**EMULSIÓN**

# EMULSIÓN PAVIMENTO 200 KG

## VENTAJAS

La emulsión aplicada sobre los materiales como arenas y fresados de pavimento. Asegura las condiciones óptimas de adherencia, flexibilidad, cobertura y resistencia a la corrosión.

## GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado de nuestros productos.