

FICHA TÉCNICA

Telas

IMPERFIT *Pro*

TELA ASFÁLTICA



DESCRIPCIÓN

Es una tela asfáltica con base en tela de poliéster impregnada en sus dos caras por asfalto, dando como resultado una excelente resistencia a la tracción y al paso del tiempo sin deteriorarse con el sol.



Aplicación

1

Limpiar la superficie para eliminar grumos y asperezas.

2

Desenrollar la tela y retirar el polietileno desprendible colocando esa cara contra la tablilla o superficie a cubrir.

3

Colocar la tela asfáltica con un traslapo de 15cm, se inicia desde la zona más baja, hasta subir por encima de la media caña.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

USO

Impermeabiliza todo tipo de techo, incluyendo techos de asbestos, cemento y madera. Especialmente donde se dificulta el mantenimiento.

IMPERMEABILIDAD

Aplica

ESPESOR

0,5 mm - 0,8 mm

ANCHO

1,20 Metros

LARGO

20 Metros

TRANSITABLE

No transitable

SOPLETE

No Aplica

PRESENTACIÓN

Rollo de 20 x 1,20m

TIPO DE ADHESIVO

Adhesivo a presión

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar el producto en lugares con temperaturas altas.
- No rompa el producto al aplicarlo.
- En terrazas con tráfico utilizar mortero.

PRECAUCIONES

Este producto no es clasificado como mercancía peligrosa. Durante su instalación debe tenerse mucho cuidado con las alturas y los operarios deben de estar certificados para realizar este tipo de labor.

WWW.PROMATEL.COM.CO



PT1645

FICHA TÉCNICA

Telas

IMPERFIT *Pro* TELA ASFÁLTICA

Descripción	Unidad	Observaciones
PESO TOTAL	Kg	20+/-1Kg
ANCHO DEL ROLLO	M	1,20m
LARGO DEL ROLLO	M	20m
ADHERENCIA DEL POLIETILENO AL ASFALTO		buena
REFUERZO INTERNO		Tela de poliéster
DISEÑO DEL EMPAQUE		Caja blanca con impresión roja y azul
APLICACIÓN AL TECHO TUBO DE CARTÓN		Colocar y presionarlo
PESO DEL EMPAQUE	GR	700
CORRUGADO DE LA CAJA		Líneas transversales
RENDIMIENTO	M ²	20 m ²

Garantía

Promatel garantiza que el producto cumple con la especificación anterior pero no ofrece garantía adicional ya que la instalación y uso están fuera de nuestro alcance y no nos responsabilizamos por fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el uso inadecuado.

Almacenamiento

- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, sin exponer al sol.
- No colocar objetos pesados encima.

